

Ruuviliitokset

- Ruuvijatkosholkit pien- ja keskijännitteeseen

Tuotteet ja sähkönumerot:

AMSC16	5204911
AMSC50	5204910
AMSC95	5204909
AMSC150	5204908
AMSC240	5204907
AMSC400	5204906



Abikon ruuvijatkosholkkeja voidaan käyttää pien- ja keskijännitteille, ja niitä voidaan käyttää seuraaviin liitoksiin:

- Harvasäikeinen alumiini- ja kuparikaapeli
- Pyöreä kaapeli, 1,5 mm² ... 400 mm²
- Sektorin muotoinen kaapeli, 16 mm² ... 400 mm²
- Pien- ja keskijännite, 36 kV saakka

Oikea kiristysmomentti taataan siten, että murtopultin kanta irtoaa ja johdin on kiristynyt oikeaan momenttiin..

Tekniset tiedot

- Ruuvimateriaali: Alumiiniseos
- Hylsyn materiaali: Alumiiniseos
- Sovelluksiin 36 kV saakka
- Testattu standardin mukaan: IEC61238-1

Toimitus sisältää ohjeet.

Tyyppi	 Cu Pyöreä	 Cu Sektorit	 Al Pyöreä	 Al Sektorit	 Kuorinnan pituus	 Täytteellä	 Ilman täytettä	 Pultti	Nm Momentti
AMSC16	1,5-16*	---	1,5-16*	---	15	---	---	2,5 (sisä)	2,5
AMSC50	6-50	6-25	6-50	6-25	22	---	---	9	7
AMSC95	16-95	16-50	16-95	16-50	35	16-50	70-95	13	17
AMSC150	35-150	35-95	35-150	35-95	40	35-70	95-150	17	31
AMSC240	70-240	70-150	70-240	70-150	63	70-120	150-240	19	26
AMSC400	185-400	185-240	185-400	185-240	85	185-240	300-400	22	43

AMSC16 käyttäessä johdinten-koot ja -tyypit menee seuraavasti: 1,5-10mm² käytetään yksisäikeisten kanssa ja 10-16mm² monisäikeisten kanssa.