

# Lämpökutistejatkos

-Täydellinen liitossarja, 1 kV / 1,5 - 400 mm<sup>2</sup>

## Sähkönumerot tilaamiseen:

### Täydellinen sarja, 4-johtimiselle kaapelille





K-AMSC16-1-4-HS	5204905
K-AMSC50-1-4-HS	5204904
K-AMSC95-1-4-HS	5204903
K-AMSC150-1-4-HS	5204902
K-AMSC240-1-4-HS	5204901
K-AMSC400-1-4-HS	5204900



**Abikon** lämpökutisteliittimiä käytetään pienjännite, ja niitä voidaan käyttää seuraavanlaisiin kaapeli-liitoksiin:

- Harvasäikeinen alumiini- ja kuparikaapeli
- Pyöreä kaapeli, 1,5 mm<sup>2</sup> ... 400 mm<sup>2</sup>
- Sektorin muotoinen kaapeli, 16 mm<sup>2</sup> ... 400 mm<sup>2</sup>

Oikea kiristysmomentti taataan siten, että murtopultin kanta irtoaa ja hylsyä ei voi enää käyttää.

Tyyppi	 Cu Pyöreä	 Cu Sektor	 Al Pyöreä	 Al Sektor	 Kuorinnan pituus mm	 Täytteellä	 Ilman täytettä	 Pultti mm	Nm Momentti
AMSC16	1,5-16	---	1,5-16	---	15	---	---	2,5 (sisä)	2,5
AMSC50	6-50	6-25	6-50	6-25	22	---	---	9	7
AMSC95	16-95	16-50	16-95	16-50	35	16-50	70-95	13	17
AMSC150	35-150	35-95	35-150	35-95	40	35-70	95-150	17	31
AMSC240	70-240	70-150	70-240	70-150	63	70-120	150-240	19	26
AMSC400	185-400	185-240	185-400	185-240	85	185-240	300-400	22	43

AMSC16 käyttäessä johdinten-koot ja -tyypit menee seuraavasti: 1,5-10mm<sup>2</sup> käytetään yksisäikeisten kanssa ja 10-16mm<sup>2</sup> monisäikeisten kanssa.